

3.1.1 位



3.1.2 周 保



3.1.3 企业厂区



3.6.1 （ ）





	

废气排放口

	

	

õ õ õ õ

B B

F 1\7 ö

É U P

ÔAî í 7 Aö

P B‰

)ß ÔAî í 7 Aø

准　値一




无组织废气检测点位
厂界环境噪声检测点位
风向
南
N
E
1#▲3#
哈尔滨乐普实业有限公司
枣庄分公司
2#▲
门
2#
3#▲1#
4#



* w(

	名	乐 业 公司 分公司 化分 产业制	代			中区 发区人 东北
	业 别（分 名 ）	二十七、 制 业 ： 制 制			厂区中	东 ，北
	产 力	产 万只各 号 化分	产 力	产 万只各 号 化分	单位	保 公司
	件 关	中分	号	中 【 】 号	件	告
					可	
	保 单位		保 单位	乐 业 公司 分 公司	可 号	
	单位	保 发 公司	保 单位	东公卫 公司	况	
	（万元）		保 （万元）		占 例（ ）	
			保 （万元）		占 例（ ）	
	（万元）	（万元） （万元）	体 （万元）		化及 （万元）	其他（万元）
		力	力		作	
单位			单位 会 一信 代 （ 代 ）			

		原		允	产	削减			以 削减	全厂	全厂	区 代 削减	减
与 制 （ 业 ）													
	化												
	二 化												
	业												
	化												
	业 体												
	与 关 其												
	他												

： 、 减 ：（ ） 加，（ ） 减 。、 ，（ ） （ ）。、 单位： 万吨 ； 万 ； 业 体 万吨 ；

克 升

山东省建设项目备案证明

项目单位基本情况	单位名称	哈尔滨乐普实业有限公司枣庄分公司	
	法定代表人	李友清	法人证照号码 91370402MA3U70Y55N
	项目代码	2020-370402-35-03-123403	
	项目名称	海水淡化分离膜外壳产业制造基地项目	
	建设地点	市中区	
项目基本情况	建设规模和内容	项目占地面积：74968平方米（约112.4亩），总建筑面积：48326.58平方米（计容面积：84249.84㎡），其中：办公研发楼5层，高为24米，建筑面积8700平方米，其中，办公面积：3784平方米，研发面积：4916平方米，生产车间3幢，1号生产车间两层，每层8米，建筑面积12096平方米，2号生产车间1层，局部3层，层高12米，建筑面积：11581.05平方米，3号综合生产车间1层，局部3层，层高12米，建筑面积：12540.7平方米，料棚1层，层高7米，建筑面积1779.4平方米，传达室建筑面积：82平方米，设备天桥建筑面积：216平方米，地下设备用房建筑面积：1331.43平方米，容积率：1.42，建筑密度：50.9%，厂前区比例：3.1%，配套服务设施占比：10.1%。项目建成后将实现年产300PSI7芯海水淡化分离膜外壳10万只的生产规模，并以省部级重点实验室标准组建研发实验室，将项目建设成为集海水淡化处理技术研发、试验、生产、销售于一体的综合性生产基地，产品技术工艺主要有缠绕工艺、机加工、安装检压、喷涂包装，主要能耗为用电482.40万kWh、天然气162万m3、水13376.72吨，项目据此办理环评、土地、规划等手续后方可开工建设。	
	总投资	42000万元	建设起止年限 2020年至2025年
	项目负责人	李友清	联系电话 13804507266

承诺：

哈尔滨乐普实业有限公司枣庄分公司（单位）承诺所填写各项内容真实、准确、完整，建设项目符合相关产业政策规定。如存在弄虚作假情况及由此导致的一切后果由本单位承担全部责任。

法定代表人或项目负责人签字：

备案时间 2020-10-31

枣庄市生态环境局

枣环市中行审【2022】B-05 号

关于哈尔滨乐普实业有限公司枣庄分公司海水淡化分离膜外壳产业制造基地项目环境影响报告表的批复

哈尔滨乐普实业有限公司枣庄分公司：

你公司报送的《海水淡化分离膜外壳产业制造基地项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、哈尔滨乐普实业有限公司枣庄分公司海水淡化分离膜外壳产业制造基地项目位于山东省枣庄市市中区枣庄经济开发区人民西路和西安路的东北角，占地面积 74968m^2。项目总投资 42000 万元，其中环保投资 500 万元。项目建成后预计可年产 10 万只各种型号的 300PSI 海水淡化分离膜外壳。

该项目符合国家产业政策，2020 年取得了山东省建设项目备案证明(备案号：2020-370402-35-03-123403)。在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施后，工程对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设工程的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

排污许可证

证书编号：91370402MA3U70Y55N001Y

单位名称： 哈尔滨乐普实业有限公司枣庄分公司

注册地址： 山东省枣庄市市中区人民西路5501号

法定代表人：王秋野

生产经营场所地址：山东省枣庄市市中区人民西路5501号

行业类别：玻璃纤维增强塑料制品制造，工业炉窑

统一社会信用代码：91370402MA3U70Y55N

有效期限：自 2024**年**11**月**01**日至** 2029**年** 10**月** 31**日止**

发证机关：（盖章）枣庄市生态环境局市中分局（市中）

发证日期：2024 **年**11**月**01**日**

中华人民共和国生态环境部监制

枣庄市生态环境局印制

化学品安全技术说明书

安全技术说明书根据 GB/ T 16483-2008 和 GB/ T 17519-2013

发行日期/修订日期　20 四月 2022

版本　1

第1部分 化学品及企业标识

产品代码 : YTGR1002H

产品名称 : 水性聚氨酯固化剂

Product name : 2K WB URETHANE HARDNER

产品类型 : 液体。

化学品的推荐用途和限制用途

产品用途 : 工业应用.

物质/制程的使用 : 涂层。

限制用途 : 不适用。

企业标识 : 天津英特格瑞科技有限公司
中国天津市泰达经济开发区黄海路276号
邮编：300457
电话：86 22 58955622　传真：86 22 58955622

应急咨询电话（带值班时间） : 00 86 15802250199

第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

紧急情况概述

液体。
透明。

可燃液体。
吞咽或皮肤接触可能有害。
可能造成皮肤过敏反应。
吸入有害。
可能造成呼吸道刺激。
对水生生物有害。

如误吸入：　如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。　如误吞咽：　如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。　如皮肤沾染：　如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。　如发生皮肤刺激或皮疹：　求医/就诊。

有关环境保护措施，请参阅第 12 节。

GHS危险性类别 : 易燃液体 - 类别 4
急性毒性 (口服) - 类别 5
急性毒性 (皮肤) - 类别 5
急性毒性 (吸入) - 类别 4
皮肤致敏物 - 类别 1
危害水生环境一急性危险 - 类别 3

由急性经口毒性未知的成分组成的混合物百分比：　27.8%
由急性经皮毒性未知的成分组成的混合物百分比：　27.8%
由急性吸入毒性未知的成分组成的混合物百分比：　46.5%

第11部分 毒理学信息

产品/成份名称	口服 (mg/kg（毫克/千克）)	皮肤 (mg/kg（毫克/千克）)	吸入(气体) (ppm (百万分之一))	吸入(蒸气) (mg/l （毫克/升）)	吸入(尘与雾) (mg/l（毫克/升）)
水性聚氨酯固化剂	4771.0	3195.6	N/A	15.6	2.1
1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物	2500	2500	N/A	11	1.5
二乙酸(1,2-丙二醇)酯	13530	2500	N/A	N/A	N/A
己二酸二甲酯	11300	N/A	N/A	N/A	N/A

其他信息 :

基于异氰酸酯组分的特性并考虑类似混合物的毒理学数据，这种混合物可能会造成呼吸道的急性刺激和/或敏化作用，导致哮喘、气喘和胸闷。 当暴露于大气浓度大大低于 OEL 时，过敏者会随后出现哮喘症状。 有皮肤过敏史或哮喘、或患敏感症或慢性的或周期性发作的呼吸系统疾病的个体，不应受雇于任何与本产品有关的作业。 重复暴露会导致永久性呼吸残疾。 对潮湿敏感的材料。

第12部分 生态学信息

生态毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物	急性 EC50 >1000 mg/l（毫克/升）	藻类 - *scenedesmus subspicatus*	72 小时
	急性 EC50 >100 mg/l（毫克/升）	水蚤 - *daphniamagna*	48 小时
	急性 LC50 >100 mg/l（毫克/升）	鱼 - *Danicrerio (zebra fish)*	96 小时
二乙酸(1,2-丙二醇)酯	急性 EC50 273 mg/l（毫克/升）	藻类 - *Pseudokirchneriella subcapitata*	72 小时
	急性 LC50 237 mg/l（毫克/升）	水蚤 - *Daphniamagna*	48 小时
	急性 LC50 82 mg/l（毫克/升）	鱼 - *Poeciliareticulata*	96 小时

持久性和降解性

产品/成份名称	测试	结果	剂量	接种体
α-甲基-ω-羟基-(氧-1,2-乙二基)与 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲 基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物	OECD 301F Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test	0 % - 不迅速 - 28 天	-	-
二乙酸(1,2-丙二醇)酯	OECD 301B	40.4 至 69.9 % - 28 天	-	-

产品/成份名称	水生半衰期	光解作用	生物降解性
1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物	-	-	不迅速
α-甲基-ω-羟基-(氧-1,2-乙二基)与 5-异氰酸基-1-(异氰酸根合甲 基)-1,3,3-三甲基环己烷的聚合物	-	-	不迅速
二乙酸(1,2-丙二醇)酯	-	-	迅速

潜在的生物累积性

第14部分 运输信息

运输注意事项 : **在用户场地内运输时：**运输时始终采用密封的容器并保持直立固定，应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

根据 IMO 工具按散装运输 : 不适用。

第15部分 法规信息

中国现有化学物质名录（IECSC） : 所有组分都列出或被豁免。

参考文献 :
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国职业病防治法
中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国消防法
危险化学品安全管理条例
工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素(GBZ2.1)
化学品分类和危险性公示通则(GB13690)
化学品安全技术说明书内容和项目顺序(GB/T16483)
化学品安全技术说明书编写指南 (GB/T17519)
化学品安全标签编写规定(GB15258)
化学品分类和标签规范(GB30000.2-29)

第16部分 其他信息

发行记录

发行日期/修订日期 : 20 四月 2022;

上次发行日期 以前未确认

版本 : 1

EHS

缩略语和首字母缩写 :
关于危险货物内河国际运输的欧洲规定（ADN）
关于危险货物道路国际运输的欧洲协议（ADR）
急性毒性估计值（ATE）
生物富集系数（BCF）
全球化学品统一分类和标签制度（GHS）
国际航空运输协会（IATA）
国际海上危险货物运输规则（IMDG）
辛醇/水分配系数对数值（LogPow）
国际海事组织73/78防污公约（MARPOL）
危险货物铁路国际运输规则（RID）
联合国（UN）

☑ 指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

本安全技术说明书所包含的资料是基于目前的科学和技术知识。本物质资料表的目的在于引起对PPG提供的该产品的健康和安全方面的关注，并提供本产品存放和使用的注意事项。不担保或保证产品的相关特性。对未查阅本物质资料表上的防范措施或任何错误使用本产品，我方概不负责。

表 2 自行监测内容表（厂界噪声）

监测项目	监测点位	监测频次	执行排放标准	标[illegible]			


空地
事故水池
危废暂存间
4#料棚
仓库
粮食储备库
山东中岩建材有限公司
供电所
打磨区
S322道路
1#车间
（发展备用）
2#车间
（喷涂烘干）
3#车间
（缠绕固化）
排气筒 H1
研发办公楼（发展备用）
图例
无组织废气检测点位
有组织废气检测点位

乐　　业　　公司　　分公司

化分　　产业制

、